## TFTs CANopen 10.1 - 38 Zoll flexiPage

Flächenbündiger Einbau des TFTs hinter entspiegeltem Plexiglas, chemisch entspiegelter VSG Scheibe oder hinter Glas.

Ansteuersignale: CANopen

4 separate Eingänge 12 - 24V / DC, separatem COM Integrierte Sprachausgabe, Verstärker 4 –  $8\Omega$  / 6 W

Netzteil: extern 24 V / 2.5 A

Stromaufnahme PC: 24 V / DC 0,25 A Anschlüsse: Schraubklemmen RM 3,5mm

USB Schnittstelle, LAN Schnittstelle 10 /100 Mbit

Switch für CAN Bus Termination

Software: flexiPage 24 / 7 Dauerbetrieb Garantie: 1 Jahr

Datenspeicherung auf internem Flash-Speicher ( NAND)

Programmierung direkt am PC mit Maus und Tastatur, separatem Notebook oder Fernzugriff über Internet

## **TFT 16:9 Format**



fel4B-02A-101A, TFT 10,1 Zoll 16:9, 1280 x 800 Pixel fel4B-02A-121A, TFT 12,1 Zoll 16:9, 1280 x 800 Pixel fel4B-02A-156A, TFT 15,6 Zoll 16:9, 1920 x 1080 Pixel fel4B-02A-185A, TFT 18,5 Zoll 16:9, 1920 x 1080 Pixel fel4B-02A-215A, TFT 21,5 Zoll 16:9, 1920 x 1080 Pixel fel4B-02A-240A, TFT 24,0 Zoll 16:9, 1920 x 1080 Pixel fel4B-02A-320A, TFT 32,0 Zoll 16:9, 1920 x 1080 Pixel Andere Größen im 16:9 Format auf Anfrage.

## **TFT Stretch**



fel4B-02A-290A, TFT 29,0 Zoll Stretch, 1920 x 540 Pixel fel4B-02A-380A, TFT 38,0 Zoll Stretch, 1920 x 540 Pixel Andere Größen im Stretch Format auf Anfrage.

